

升降平台

Lift Table

“U”型电动升降平台

- ◆ 采用进口高品质泵站，起升平稳有力；
- ◆ 台面配有国内独创的安全装置，确保台面向下降时遇到障碍物停止下降；
- ◆ 采用防夹剪叉设计，防止夹伤，同时带有过载保护功能，为您的安全提供保障；
- ◆ 主要适用于仓储、物流、制造等场合与搬运车配套使用；
- ◆ 符合欧洲EN1757-2、美国ANSI/ASME安全标准。



型号		HU600	HU1000	HU1500	HU
额定载重量	kg	600	1000	1500	
台面尺寸	mm	1450×985	1450×1140	1600×1180	1600×1180
尺寸A	mm	200	280	300	300
尺寸B	mm	1080	1080	1194	1194
尺寸C	mm	585	580	580	580
台面最小/最大高度	mm	85/860	85/860	105/860	105/860
底座尺寸(长*宽)	mm	1335×947	1335×947	1335×947	1335×947
起升时间	s	25-35	25-35	30-40	30-40
电源参数		380V/50Hz	380V/50Hz	380V/50Hz	380V/50Hz
净重	kg	207	280	380	415

E型固定平台

- ◆ 超低台面高度，省去了安装基坑。
- ◆ 符合欧洲EN1570:1999标准。
- ◆ 分离式泵站，带底座和控制器，防护等级为IP54
- ◆ 24伏控制盒带上下按钮和急停开关。
- ◆ 油管爆裂安全阀可在油管漏油时防止产品下降。



型号		HE1000	HE1500	HE2000
额定载重	kg	1000	1500	2000
最低台面高度	mm	85	85	100
最高台面高度	mm	860	860	860
台面尺寸	mm	1450*1140	1600*1180	1600*1180
提升时间	sec.	25-35	30-40	30-40
液压泵站	V/kw	380/0.75	380/1.5	380/2.2
净重	kg	280	380	415